





- SUELA:** El material utilizado es una combinación de polímeros en 2 capas de diferente densidad
 La primera capa funciona de amortiguación compuesta por Nitrilo en base de Cloruro de polivinilo expandido
 La segunda capa es la que hace contacto con el piso, esta compuesta de Nitrilo compacto de alta densidad haciendola resistente a abrasiones, cortaduras y punciones siendo sumamente antirresbalant
- CORTE:** En piel Flor de origen Vacuno (carnaza (Mod.006), Napa (Mod. (030), Nobuck (Mod. 041-C; XY-A; 013.
FUELLE: Elaborado en: Piel Mod Petroleo, Semicuero Mod 006 y 030.
Cortadura Plus: es la marca registrada de DOPONT, para su hilado de Nylon de alta tenacidad texturizado
ADICIONALES: Los Modelos Enigma y Extreme llevan un acabado con un material reflectivo de 3M SCOTCHLITEe.
- TÉCNICA DE FABRICACIÓN**
 Sistema de inyección directa al corte

SUELA: El material utilizado es una combinación de polimeros en 2 capas de diferente densidad
 La primera capa funciona de amortiguación compuesta por Nitrilo en base de Cloruro de polivinilo expandido
 La segunda capa es la que hace contacto con el piso, esta compuesta de Nitrilo compacto de alta densidad haciendola resistente a abrasiones, cortaduras y punciones siendo sumamente antirresbalante.
- CORTE:** En piel Flor de origen Vacuno (carnaza (Mod.006), Napa (Mod. (030), Nobuck (Mod. 041-C; XY-A; 013.
FUELLE: Elaborado en: Piel Mod Petroleo, Semicuero Mod 006 y 030.
Cortadura Plus: es la marca registrada de DOPONT, para su hilado de Nylon de alta tenacidad texturizado



- **TÉCNICA DE FABRICACIÓN**
Sistema de inyección directa al corte
- **SUELA:** El material utilizado es una combinación de polimeros en 2 capas de diferente densidad
La primera capa funciona de amortiguación compuesta por Nitro en base de Cloruro de polivinilo expandido
La segunda capa es la que hace contacto con el piso, esta compuesta de Nitrilo compacto de alta densidad haciendola resistente a abrasiones, cortaduras y punciones siendo sumamente antirresbalante.
- **CORTE:** En piel Flor de origen Vacuno (carnaza (Mod.006), Napa (Mod. (030), Nobuck (Mod. 041-C; XY-A; 013.
FUELLE: Elaborado en: Piel Mod Petroleo, Semicuero Mod 006 y 030. Cortadura Plus: es la marca registrada de DOPONT, para su hilado de Nylon de alta tenacidad texturizado
ADICIONALES: Los Modelos Enigma y Extreme llevan un acabado con un material reflectivo de 3M SCOTCHLIT



TÉCNICA DE FABRICACIÓN
Sistema de inyección directa al corte

UELA: El material utilizado es una combinación de polimeros en 2 capas de diferente
La primera capa funciona de amortiguación compuesta por Nitrilo en base de Cloruro

La segunda capa es la que hace contacto con el piso, esta compuesta de Nitrilo compacto de alta densidad haciendola resistente a abraciones, cortaduras y punciones siendo sumamente antirresbalante.

CORTE: En piel Flor de origen Vacuno (carnaza (Mod.006), Napa (Mod. (030), Nobuck (Mod. 041-C; XY-A; 013.

FUELLE: Elaborado en: Piel Mod Petroleo, Semicuero Mod 006 y 030. Cortadura Plus: es la marca registrada de DOPONT, para su hilado de Nylon de alta tenacidad texturizado

ADICIONALES: Los Modelos Enigma y Extreme llevan un acabado con un material reflectivo de 3M SCOTCHLITE





TÉCNICA DE FABRICACIÓN

Sistema de inyección directa al corte

SUELA: El material utilizado es una combinación de polímeros en 2 capas de diferente densidad. La primera capa funciona de amortiguación compuesta por Nitrógeno en base de Cloruro de polivinilo expandido.

La segunda capa es la que hace contacto con el piso, esta compuesta de Nitrilo compacto de alta densidad haciéndola resistente a abrasiones, cortaduras y punciones siendo sumamente antirresbalante.

CORTE: En piel Flor de origen Vacuno (carnaza (Mod.006), Napa (Mod. (030), Nobuck (Mod. 041-C; XY-A; 013).

FUELLE: Elaborado en: Piel Mod Petróleo, Semicuero Mod 006 y 030. Cortadura Plus: es la marca registrada de DOPONT, para su hilado de Nylon de alta tenacidad texturizado.

ADICIONALES: Los Modelos Enigma y Extreme llevan un acabado con un material reflectivo de 3M SCOTCHLITE.





TÉCNICA DE FABRICACIÓN

Sistema de inyección directa al corte

SUELA: El material utilizado es una combinación de polimeros en 2 capas de diferente densidad
La primera capa funciona de amortiguación compuesta por Nitrilo en base de Cloruro de polivinilo expandido
La segunda capa es la que hace contacto con el piso, esta compuesta de Nitrilo compacto de alta densidad

CORTE: En piel Flor de origen Vacuno (carnaza (Mod.006), Napa (Mod. (030), Nobuck (Mod. 041-C; XY-A; 013.

FUELLE: Elaborado en: Piel Mod Petroleo, Semicuero Mod 006 y 030. Cortadura Plus: es la marca registrada de DOPONT, para su hilado de Nylon de alta tenacidad texturizado

ADICIONALES: Los Modelos Enigma y Extreme llevan un acabado con un material reflectivo de 3M SCOTCHLITE

